

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPTIVA SPORT V6 FWD / AWD 2011

RESUMO

Modelo:	Captiva Sport V6 FWD / Captiva Sport V6 AWD
Carroceria / motorização:	Utilitário-esportivo, 5 passageiros, 4 portas, motor dianteiro, tração dianteira
Construção:	Carroceria monobloco, aço galvanizado nos painéis xteriores
Fabricação:	Ramos Arizpe, México

MOTOR

Modelo:	F1 3.0L
Disposição:	transversal
Número de cilindros:	(posicionados em "V")
Cilindrada (cm3):	2.986
Diâmetro e Curso (mm):	9,0 x 80,3
Válvulas:	OHC, quatro válvulas por cilindro
Injeção eletrônica de combustível:	SIDI (Spark Ignition Direct Injection)
Taxa de compressão:	11,7:1
Potência máxima líquida (ABNT NBR 5484 – ISO 1585):	268 cv a 6.950 rpm
Torque máximo líquido (ABNT NBR 5484 – ISO 1585):	30,6 kgfm a 5.100 rpm
Combustível recomendado:	Gasolina comum
Rotação máxima do motor (rpm):	7.200
Bateria:	12V, 70 Ah
Alternador:	150 Amp
Consumo NBR 7024 (km/l) (Cidade / Estrada / Combinado):	8,2 / 13,1 / 9,9 (FWD) 7,7 / 12,1 / 9,2 (AWD)

TRANSMISSÃO

Modelo:	Hydra-matic 6T50
Automática de 6 velocidades com duas programações (automática e sequencial)	
Relação de marchas:	
Primeira:	4,58:1
Segunda:	2,96:1
Terceira:	1,91:1
Quarta:	1,45:1
Quinta:	1,00:1
Sexta:	0,75:1
Ré:	2,94:1
Diferencial:	3,23:1



CHASSIS/SUSPENSÃO

Dianteira: McPherson, independente e barra de torção, amortecedores telescópicos hidráulicos pressurizados a gás
Traseira: Independente, quatro braços articulados e barra de torção, amortecedores telescópicos hidráulicos pressurizados a gás
Direção: Hidráulica
Direção redução : 16,4:1
Direção número de voltas (batente a batente): 2,69
Diâmetro de giro (m): 12,25

FREIOS

Tipo: Discos ventilados dianteiros e traseiros, sistema de freios antibloqueante (ABS)
Diâmetro x espessura (mm): Dianteiro: 296 x 29; traseiro 303 x 20

RODAS/PNEUS

Rodas: 17 x 7 – Alumínio
Pneus: P235/60 R17

DIMENSÕES/PESOS

Distância entre eixos (mm): 2.707
Comprimento total (mm): 4.576
Largura carroceria (mm): 1.850
Largura total (mm): 2.085
Altura (mm): 1.704
Bitola (mm): Dianteira: 1.569; traseira: 1.579
Altura mínima do solo (mm): 200
Ângulo de ataque: 18,2°
Ângulo de saída: 22,7°
Peso em ordem de marcha (kg): 1.722 (FWD), 1.804 (AWD)
Distribuição de peso (% dianteira/traseira): 58 e 41

CAPACIDADES

Porta-malas (litros): 821 a 1.586
Carga útil (kg): 492 (FWD) e 490 (AWD)
Tanque de combustível (litros): 73 (FWD) e 63 (AWD)

DESEMPENHO

Velocidade máxima (km/h): 210 (limitada eletronicamente)
Aceleração 0 a 100 km/h (s): 9,6 (FWD) e 9,5 (AWD)

