



AGILE

Ficha Técnica

● Padrão ○ Disponível — Não Disponível

MOTORIZAÇÃO E FREIOS

MOTORIZAÇÃO

	EFFECT	LTZ
Tipo	dianteiro transversal, gasolina/etanol	dianteiro transversal, gasolina/etanol
Numero de cilindros	4 em linha	4 em linha
Válvulas, total	8	8
Taxa de compressão	12.4	12.4
Injeção eletrônica de combustível	M.P.F.I. (multi-injeção) / S.F.I. (sistema sequencial de injeção)	M.P.F.I. (multi-injeção) / S.F.I. (sistema sequencial de injeção)
Potência Máxima Líquida (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta)	Gasolina - 97 CV (71,3 KW/ 96 HP) @ 6000 rpm Etanol - 102 CV (75,0 KW/ 101 HP) @ 6000 rpm	Gasolina - 97 CV (71,3 KW/ 96 HP) @ 6000 rpm Etanol - 102 CV (75,0 KW/ 101 HP) @ 6000 rpm
Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta)	Gasolina - 13,2 mKgf (129 Nm) @ 3200 rpm Etanol - 13,5 mKgf (132 Nm) @ 3200 rpm	Gasolina - 13,2 mKgf (129 Nm) @ 3200 rpm Etanol - 13,5 mKgf (132 Nm) @ 3200 rpm

TRANSMISSÃO

Tipo	Manual de 5 velocidades - F15-5 WR	Manual de 5 velocidades - F15-5 WR
	"Wide ratio" - redução: 4,63:1 (Manual)	"Wide ratio" - redução: 4,63:1 (Manual)
	"Wide ratio" - redução: 4,87:1 (Easytronic)	"Wide ratio" - redução: 4,87:1 (Easytronic)

FREIOS

Sistema	Hidráulico, 2 circuitos independentes e servofreio	Hidráulico, 2 circuitos independentes e servofreio
Dianteiros	Freio a disco	Freio a disco
Traseiros	Freio a tambor	Freio a tambor

SUSPENSÕES E TRAÇÃO

SUSPENSÕES

	EFFECT	LTZ
Dianteira	Independente tipo "McPherson" , molas helicoidais, amortecedores telescópicos pressurizados estruturais e barra estabilizadora	Independente tipo "McPherson" , molas helicoidais, amortecedores telescópicos pressurizados estruturais e barra estabilizadora
Traseira	Semi independente, molas progressivas tipo barril com amortecedores telescópicos pressurizados	Semi independente, molas progressivas tipo barril com amortecedores telescópicos pressurizados

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DIMENSÕES

	EFFECT	LTZ
Comprimento Total (mm)	4,063	4,063
Largura - carroceria (mm)	1,683	1,683
Largura Total - espelho a espelho (mm)	1,918	1,918
Altura (mm)	1,549	1,549
Distância entre eixos (mm)	2,543	2,543

CAPACIDADES

Tanque de combustível (litros)	54	54
Porta-malas (litros)		
Normal	327	327
Total com o banco traseiro rebatido	1,140	1,140

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Coefficiente de penetração aerodinâmica (Cx)	0.371	0.371
Peso em ordem de marcha (Kg)	1.086 (Effect - MT) - 1093 (Effect - Easytronic GenII)	1.076 (LTZ - MT) - 1083 (LTZ - Easytronic GenII)
Carga útil, com 5 passageiros mais bagagem (Kg)	425	425

DIREÇÃO

Tipo	Hidráulica convencional, redução 23,8:1	Hidráulica convencional, redução 23,8:1
------	---	---

RODAS E PNEUS

Pneus	Radiais 195/50 R16 / 175/65 R14	Radiais 195/50 R16 / 175/65 R14
Rodas	Liga leve 6J x 16" / estepe roda de aço 14"	Liga leve 6J x 16" / estepe roda de aço 14"

SISTEMA ELÉTRICO

Bateria	12V, 42 Ah	12V, 42 Ah
Alternador	100 A	100 A



CHEVROLET



Faça revisões em seu veículo regularmente. Estes veículos estão em conformidade com Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores - PROCONVE

FIND NEW ROADS

Velocidade e álcool: combinação fatal.

Atenção: Configurações e especificações válidas para veículos produzidos a partir de 02/01/2013. Em cada uma das versões é possível selecionar configurações diferentes. A General Motors do Brasil Ltda. pode, a qualquer momento, alterar a configuração dos modelos oferecidos neste site.