

## FICHA FIAT 500 SPORT AIR

<b>SPORT AIR 1.4 16V MultiAir Flex</b>	
<b>Motor</b>	
Posição	Transversal, dianteiro
Número de cilindros	4 em linha
Diâmetro x Curso	72mm x 84 mm
Cilindrada total	1368 cm <sup>3</sup>
Taxa de compressão	11,7:1
Potência máx. (ABNT) / regime	105 cv / 6.250 rpm (gasolina) 107 cv / 6.250 rpm (etanol)
Torque máximo (ABNT) / regime	13,6 Kgfm / 3.850 rpm (gasolina) 13,8 Kgfm / 3.850 rpm (etanol)
Nº de válvulas por cilindro	4
Eixo de comando de válvulas	Um no cabeçote com sistema MultiAir
<b>Ignição</b>	
Tipo	Magneti Marelli, eletrônica digital incorporada ao sistema de injeção
<b>Alimentação</b>	
Combustível	Gasolina / Etanol
Injeção Eletrônica	Magneti Marelli, multiponto, sequencial
<b>Câmbio</b>	
Número de marchas	5 à frente e uma à ré
Relações de transmissão	1ª – 3,909
	2ª – 2,174
	3ª – 1,480
	4ª – 1,121
	5ª – 0,921
	-
	Ré – 3,818
Relação de transmissão do diferencial	4,071
Tração	Dianteira com juntas homocinéticas

<b>Embreagem</b>	
Tipo	Monodisco a seco com mola a disco e comando hidráulico
<b>Sistema de freios</b>	
De serviço	Hidráulico com comando a pedal e ABS
Dianteiro	A disco ventilado (Ø de 257 mm) com pinça flutuante
Traseiro	A disco sólido (Ø de 240 mm) com pinça flutuante, com acionamento mecânico de estacionamento
<b>Suspensão dianteira</b>	
Tipo	MacPherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores a geometria triangular e barra estabilizadora
Amortecedores	Hidráulicos pressurizados a gás, telescópicos, fixação elástica na carroceria
Elemento elástico	Mola Helicoidal
<b>Suspensão traseira</b>	
Tipo	Com rodas semi-independentes e eixo de torção
Amortecedores	Hidráulicos pressurizados a gás, telescópicos, fixação elástica na carroceria
Elemento elástico	Mola Helicoidal
<b>Direção</b>	
Tipo	Elétrica com pinhão e cremalheira
Diâmetro mínimo de curva	9,1 m
<b>Rodas</b>	
Aro	6.5X16", em liga leve
Pneus	195/45 R16
<b>Peso do veículo</b>	
Em ordem de marcha (Std A)	1.093 Kg
Capacidade de Carga	320 Kg

<b>Dimensões externas</b>	
Comprimento do veículo	3.546 mm
Largura do veículo	1.627 mm
Altura do veículo (vazio)	1.502 mm
Distância entre-eixos	2.300 mm
Bitola dianteira	1.411 mm
Bitola traseira	1.407 mm
Altura mínima do solo	125 mm
Volume do porta-malas	185 litros (550 litros com o banco rebatido)
Tanque de combustível	40 litros
<b>Desempenho</b>	
Velocidade máxima	183 km/h (gasolina) / 184 km/h (etanol)
0 a 100 km/h	10,2 s (gasolina) / 9,9 s (etanol)