

## FICHA TÉCNICA STRADA TREKKING

<b>FIAT STRADA TREKKING 1.6 16V Cabine Simples e Estendida</b>	
<b>Motor</b>	
Posição	Transversal, dianteiro
Número de cilindros	4 em linha
Diâmetro x Curso	77,0 x 85,8 mm
Cilindrada total	1.598 cm <sup>3</sup>
Taxa de compressão	10,5:1
Potência máxima (ABNT) / regime	115 cv / 5.500 rpm (gasolina) 117 cv / 5.500 rpm (etanol)
Torque máximo (ABNT) / regime	16,2 Kgfm / 4.500 rpm (gasolina) 16,8 Kgfm / 4.500 rpm (etanol)
Nº de válvulas por cilindro	4
Eixo de comando de válvulas	Um no cabeçote
<b>Ignição</b>	
Tipo	Magneti Marelli, eletrônica digital incorporada ao sistema de injeção
<b>Alimentação</b>	
Combustível	Gasolina/Etanol
Injeção Eletrônica	Magneti Marelli, multiponto, sequencial
<b>Câmbio</b>	
Número de marchas	5 à frente e uma à ré
Relações de transmissão	1 <sup>a</sup> – 4,273
	2 <sup>a</sup> - 2,238
	3 <sup>a</sup> - 1,444
	4 <sup>a</sup> – 1,029
	5 <sup>a</sup> - 0,838
	Ré - 3,909
Relação de transmissão do diferencial	4,067
Tração	Dianteira com juntas homocinéticas

<b>Embreagem</b>	
Tipo	Monodisco a seco com mola a disco e comando hidráulico
<b>Sistema de freios</b>	
De serviço	Hidráulico com comando a pedal e ABS
Dianteiro	A disco ventilado (Ø de 257 mm) com pinça flutuante
Traseiro	A tambor (Ø de 228 mm) com sapata autocentrante e regulagem automática de jogo
<b>Suspensão dianteira</b>	
Tipo	MacPherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores transversais e barra estabilizadora
Amortecedores	Hidráulicos, pressurizados a gás, telescópicos de duplo efeito
Elemento elástico	Mola Helicoidal
<b>Suspensão traseira</b>	
Tipo	Eixo rígido tipo Ômega
Amortecedores	Hidráulicos, pressurizados a gás, telescópicos de duplo efeito
Elemento elástico	Mola parabólica longitudinal
<b>Direção</b>	
Tipo	Hidráulica com pinhão e cremalheira
Diâmetro mínimo de curva	10,7 m
<b>Rodas</b>	
Aro	5,5X14"
Pneus	175/70 R14
<b>Peso do veículo</b>	
Em ordem de marcha (Std A)	1.121 Kg (cab. simples) / 1.141 Kg (cab. estendida)
Capacidade de Carga	705 Kg (cab. simples) / 685 Kg (cab. estendida)
Carga máxima rebocável (sem freio)	400 Kg

<b>Dimensões externas</b>	
Comprimento do veículo	4.423 mm
Largura do veículo	1.664 mm
Altura do veículo (vazio)	1.525 mm (cab. simples) / 1.559 mm (cab. estendida)
Distância entre-eixos	2.718 mm
Bitola dianteira	1.425 mm
Bitola traseira	1.390 mm
Altura mínima do solo	175 mm
Volume do porta-malas	1.100 litros (cab. simples) / 800 litros (cab. estendida)
Tanque de combustível	58 litros
<b>Desempenho</b>	
Velocidade máxima	176 km/h (gasolina) / 178 km/h (etanol)
0 a 100 km/h	9,9 s (gasolina) / 9,7 s (etanol)