

FICHA TÉCNICA STRADA WORKING

FIAT STRADA WORKING 1.4 Cabine Simples e Estendida	
Motor	
Posição	Transversal, dianteiro
Número de cilindros	4 em linha
Diâmetro x Curso	72,0 x 84,0 mm
Cilindrada total	1.368 cm ³
Taxa de compressão	10,35:1
Potência máxima (ABNT) / regime	85 cv / 5.750 rpm (gasolina) 86 cv / 5.750 rpm (etanol)
Torque máximo (ABNT) / regime	12,4 Kgfm / 3.500 rpm (gasolina) 12,5 Kgfm / 3.500 rpm (etanol)
Nº de válvulas por cilindro	2
Eixo de comando de válvulas	Um no cabeçote
Ignição	
Tipo	Magneti Marelli, eletrônica digital incorporada ao sistema de injeção
Alimentação	
Combustível	Gasolina/Etanol
Injeção Eletrônica	Magneti Marelli, multiponto, sequencial
Câmbio	
Número de marchas	5 à frente e uma à ré
Relações de transmissão	1ª – 4,273
	2ª - 2,238
	3ª - 1,444
	4ª – 1,029
	5ª - 0,872
	Ré - 3,909
Relação de transmissão do diferencial	4,400
Tração	Dianteira com juntas homocinéticas

Embreagem	
Tipo	Monodisco a seco com mola a disco e comando hidráulico
Sistema de freios	
De serviço	Hidráulico com comando a pedal (ABS opcional)
Dianteiro	A disco ventilado (Ø de 257 mm) com pinça flutuante
Traseiro	A tambor (Ø de 228 mm) com sapata autocentrante e regulagem automática de jogo
Suspensão dianteira	
Tipo	MacPherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores transversais e barra estabilizadora
Amortecedores	Hidráulicos, pressurizados a gás, telescópicos de duplo efeito
Elemento elástico	Mola Helicoidal
Suspensão traseira	
Tipo	Eixo rígido tipo Ômega
Amortecedores	Hidráulicos, pressurizados a gás, telescópicos de duplo efeito
Elemento elástico	Mola parabólica longitudinal
Direção	
Tipo	Mecânica com pinhão e cremalheira
Diâmetro mínimo de curva	10,7 m
Rodas	
Aro	5,5X14"
Pneus	175/70 R14
Peso do veículo	
Em ordem de marcha (Std A)	1.051 Kg (cab. simples) / 1.071 Kg (cab. estendida)
Capacidade de Carga	705 Kg (cab. simples) / 685 Kg (cab. estendida)
Carga máxima rebocável (sem freio)	400 Kg

Dimensões externas	
Comprimento do veículo	4.409 mm
Largura do veículo	1.664 mm
Altura do veículo (vazio)	1.525 mm (cab. simples) / 1.559 mm (cab. estendida)
Distância entre-eixos	2.718 mm
Bitola dianteira	1.425 mm
Bitola traseira	1.390 mm
Altura mínima do solo	175 mm
Volume do porta-malas	1.100 litros (cab. simples) / 800 litros (cab. estendida)
Tanque de combustível	58 litros
Desempenho	
Velocidade máxima	163 km/h (gasolina) / 164 km/h (etanol)
0 a 100 km/h	12,7 s (gasolina) / 12,5 s (etanol)