

	Vivace	Attractive	Way 1.4	Way 1.0	Sporting 1.4	Mille Fire Economy	Mille Way Economy
Motor							
Posição	Transversal, dianteiro	Transversal, dianteiro	Transversal, dianteiro	Transversal, dianteiro	Transversal, dianteiro	Transversal, dianteiro	Transversal, dianteiro
Número de cilindros	4 em linha	4 em linha	4 em linha	4 em linha	4 em linha	4 em linha	4 em linha
Diâmetro x Curso	70,0 x 64,9 mm	72,0 x 84,0 mm	72,0 x 84,0 mm	70,0 x 64,9 mm	72,0 x 84,0 mm	70,0 mm x 64,9 mm	70,0 mm x 64,9 mm
Cilindrada total	999,1 cm³	1.368,3 cm³	1.368,3 cm³	999,1 cm³	1.368,3 cm³	999,1 cm³	999,1 cm³
Taxa de compressão	12,15:1	12,35:1	12,35:1	12,15:1	12,35:1	11,65:1	11,65:1
Potencia máxima (ABNT/regime)	73 cv / 6.250 rpm (gasolina) e 75 cv / 6.250 rpm (álcool)	85 cv / 5.750 rpm (gasolina) e 88 cv / 5.750 rpm (álcool)	85 cv / 5.750 rpm (gasolina) e 88 cv / 5.750 rpm (álcool)	73 cv / 6.250 rpm (gasolina) e 75 cv / 6.250 rpm (álcool)	85 cv / 5.750 rpm (gasolina) e 88 cv / 5.750 rpm (etanol)	65 cv / 6.000 rpm (gasolina) - 66 cv / 6.000 rpm (etanol)	65 cv / 6.000 rpm (gasolina) - 66 cv / 6.000 rpm (etanol)
Torque máximo (ABNT/regime)	9,5 Kgfm / 3.850 rpm (gasolina) e 9,9 Kgfm / 3.850 rpm (álcool)	12,4 Kgfm / 3.500 rpm (gasolina) e 12,5 Kgfm / 3.500 rpm (álcool)	12,4 Kgfm / 3.500 rpm (gasolina) e 12,5 Kgfm / 3.500 rpm (álcool)	9,5 Kgfm / 3.850 rpm (gasolina) e 9,9 Kgfm / 3.850 rpm (álcool)	12,4 Kgfm / 3.500 rpm (gasolina) 12,5 Kgfm / 3.500 rpm (etanol)	9,1 kgfm / 2.500 rpm (gasolina) - 9,2 kgfm / 2.500 rpm (etanol)	9,1 kgfm / 2.500 rpm (gasolina) - 9,2 kgfm / 2.500 rpm (etanol)
Número de válvulas por cilindro	2	2	2	2	2	2	2
Eixo de comando de válvulas	Um no cabeçote	Um no cabeçote	Um no cabeçote	Um no cabeçote	Um no cabeçote	Um no cabeçote	Um no cabeçote
Ignição							
Tipo	Magneti Marelli, eletrônica digital incorporada ao sistema de injeção	Magneti Marelli, eletrônica digital incorporada ao sistema de injeção	Magneti Marelli, eletrônica digital incorporada ao sistema de injeção	Magneti Marelli, eletrônica digital incorporada ao sistema de injeção	Magneti Marelli, eletrônica digital incorporada ao sistema de injeção	Magneti Marelli, eletrônica digital incorporada ao sistema de injeção	Magneti Marelli, eletrônica digital incorporada ao sistema de injeção
Alimentação							
Combustível	Gasolina/Álcool	Gasolina/Álcool	Gasolina/Álcool	Gasolina/Etanol	Gasolina/Etanol	Gasolina/Etanol	Gasolina/Etanol
Injeção eletrônica	Magneti Marelli, multiponto, sequencial	Magneti Marelli, multiponto, sequencial	Magneti Marelli, multiponto, sequencial	Magneti Marelli, multiponto, sequencial	Magneti Marelli, multiponto, sequencial	Magneti Marelli, multiponto, sequencial	Magneti Marelli, multiponto, sequencial
Câmbio							
Número de marchas	5 à frente e uma à ré	5 à frente e uma à ré	5 à frente e uma à ré	5 à frente e uma à ré	5 à frente e uma à ré	5 à frente e uma à ré	5 à frente e uma à ré

[illegible]

	duplo efeito	duplo efeito	duplo efeito	duplo efeito	duplo efeito	duplo efeito	efeito
Elemento elástico	Mola Helicoidal	Mola Helicoidal	Mola Helicoidal	Mola Helicoidal	Mola Helicoidal	Feixe de molas transversal autoestabilizador (3 lâminas)	Feixe de molas transversal autoestabilizador (3 lâminas)
Direção							
Tipo	Mecânica com pinhão e cremalheira	Mecânica com pinhão e cremalheira (Opt.Hidráulica)	Mecânica com pinhão e cremalheira (Opt.Hidráulica)	Mecânica com pinhão e cremalheira (Opt.Hidráulica)	Hidráulica com pinhão e cremalheira	Mecânica com pinhão e cremalheira	Mecânica com pinhão e cremalheira
Diâmetro mínimo de curva	9,8 m	9,8 m	9,8 m	9,8 m	9,8 m	10,0 m	10,0 m
Rodas							
Aro	5,0JX13"	5,5JX14"	5,5JX14"	5,5JX14"	6,0JX15"	4.5JX13"	5.0JX13"
Pneus	165/70 R13	175/65 R14	175/70 R14	175/65 R14	185/60 R15	165/70 R13	175/70 R13
Peso do veículo							
Em ordem de marcha (Std A)	884 Kg (2 portas) / 895 Kg (4 portas)	914 Kg (2 portas) / 925 Kg (4 portas)	929 Kg (2 portas) / 940 Kg (4 portas)	909 Kg (2 portas) / 920 Kg (4 portas)	944 Kg (2 portas) / 955 Kg (4 portas)	810 Kg (2 portas) 830 Kg (4portas)	820 Kg (2 portas) 840 Kg (4portas)
Capacidade de carga	400 Kg	400 Kg	400 Kg	400 Kg	400 Kg	400 Kg	400 Kg
Carga máxima rebocável (sem freio)	400 Kg	400 Kg	400 Kg	400 Kg	400 Kg	400 Kg	400 Kg
Dimensões externas							
Comprimento do veículo	3.770 mm	3.770 mm	3.770 mm	3.770 mm	3.770 mm	3.692,8 mm	3.692,8 mm
Largura do veículo	1.636 mm	1.636 mm	1.656 mm	1.656 mm	1.673 mm	1.548 mm	1.548 mm
Altura do veículo (vazio)	1.480 mm	1.490 mm	1.555 mm	1.548 mm	1.487 mm	1.445 mm	1.489 mm
Distância entre-eixos	2.376 mm	2.376 mm	2.376 mm	2.376 mm	2.373 mm	2.361,5 mm	2.361,5 mm
Bitola dianteira	1.430 mm	1.430 mm	1.430 mm	1.430 mm	1.430 mm	1.337 mm	1.337 mm
Bitola traseira	1.420 mm	1.420 mm	1.420 mm	1.420 mm	1.420 mm	1.357 mm	1.357 mm
Altura mínima do solo (vazio)	165 mm	175 mm	190 mm	183 mm	170 mm	146 mm	190 mm
Volume do porta-malas	280 litros (290 litros com regulagem de inclinação de bancos traseiros e 690 litros com bancos traseiros totalmente rebatidos)	280 litros (290 litros com regulagem de inclinação de bancos traseiros e 690 litros com bancos traseiros totalmente rebatidos)	280 litros (290 litros com regulagem de inclinação de bancos traseiros e 690 litros com bancos traseiros totalmente rebatidos)	280 litros (290 litros com regulagem de inclinação de bancos traseiros e 690 litros com bancos traseiros totalmente rebatidos)	280 litros (290 litros com regulagem de inclinação de bancos traseiros e 690 litros com bancos traseiros totalmente rebatidos)	290 litros	290 litros

Tanque de combustível	48 litros	48 litros	48 litros	48 litros	48 litros	50 litros	50 litros
Desempenho							
Velocidade máxima	151 km/h (gasolina) / 153 km/h (álcool)	170 km/h (gasolina) / 172 km/h (álcool)	165 km/h (gasolina) / 167 km/h (álcool)	149 km/h (gasolina) / 151 km/h (etanol)	170 km/h (gasolina) / 172 km/h (etanol)	151 km/h (gasolina) / 153 km/h (etanol)	151 km/h (gasolina) / 153 km/h (etanol)
0 a 100Km/h	14,7 s (gasolina) / 13,8 s (álcool)	11,1 s (gasolina) / 10,8 s (álcool)	11,8 s (gasolina) / 11,5 s (álcool)	16,8 s (gasolina) / 15,8 s (etanol)	11,5 s (gasolina) / 11,2 s (etanol)	15,1 s (gasolina) / 14,7 s (etanol)	15,1 s (gasolina) / 14,7 s (etanol)
Consumo (Norma NBR 7024)							
Ciclo estrada	20,1 km/l (gasolina) / 12,9 km/l (álcool)	19,4 km/l (gasolina) / 12,8 km/l (álcool)	17,7 km/l (gasolina) / 12,2 km/l (álcool)	18,2 km/l (gasolina) / 12,4 km/l (etanol)	17,7 km/l (gasolina) / 12,2 km/l (etanol)	22,0 km/l (gasolina.) / 15,6 km/l (etanol)	21,0 km/l (gasolina) / 14,9 km/l (etanol)
Ciclo urbano	15,6 km/l (gasolina) / 10,5 km/l (álcool)	14,7 km/l (gasolina) / 10,3 km/l (álcool)	13,2 km/l (gasolina) / 9,1 km/l (álcool)	14,3 km/l (gasolina) / 10,1 km/l (etanol)	13,2 km/l (gasolina) / 9,1 km/l (etanol)	15,6 km/l (gasolina.) / 11,1 km/l (etanol)	15,0 km/l (gasolina.) / 10,6 km/l (etanol)