

FICHA TÉCNICA - NOVO FOCUS HATCH 2014

	FOCUS HATCH S 1.6	FOCUS HATCH SE 1.6	FOCUS HATCH S 1.6 POWERSHIFT	FOCUS HATCH SE 1.6 POWERSHIFT	FOCUS HATCH SE 2.0 POWERSHIFT	FOCUS HATCH TITANIUM 2.0 POWERSHIFT
Motor	1.6L Sigma TiVCT Flex	1.6L Sigma TiVCT Flex	1.6L Sigma TiVCT Flex	1.6L Sigma TiVCT Flex	2.0 Duratec Direct Flex	2.0 Duratec Direct Flex
Número e disposição dos cilindros:	4 (quatro) em linha	4 (quatro) em linha	4 (quatro) em linha	4 (quatro) em linha	4 (quatro) em linha	4 (quatro) em linha
Diâmetro do cilindro:	79,0 mm	79,0 mm	79,0 mm	79,0 mm	87,5 mm	87,5 mm
Curso dos êmbolos:	81,4 mm	81,4 mm	81,4 mm	81,4 mm	83,1 mm	83,1 mm
Deslocamento volumétrico (Cilindrado):	1.6L (1596 cm³)	1.6L (1596 cm³)	1.6L (1596 cm³)	1.6L (1596 cm³)	2.0L (1999 cm³)	2.0L (1999 cm³)
Torque:	158,9 Nm a 3000 rpm (Gasolina) 163,7 Nm a 5250 rpm (Etanol)	158,9 Nm a 3000 rpm (Gasolina) 163,7 Nm a 5250 rpm (Etanol)	158,9 Nm a 3000 rpm (Gasolina) 163,7 Nm a 5250 rpm (Etanol)	158,9 Nm a 3000 rpm (Gasolina) 163,7 Nm a 5250 rpm (Etanol)	211 Nm a 4500 rpm (Gasolina) 221 Nm a 4500 rpm (Etanol)	211 Nm a 4500 rpm (Gasolina) 221 Nm a 4500 rpm (Etanol)
Potência:	131 cv a 6500 rpm (Gasolina) 135 cv a 6500 rpm (Etanol)	131 cv a 6500 rpm (Gasolina) 135 cv a 6500 rpm (Etanol)	131 cv a 6500 rpm (Gasolina) 135 cv a 6500 rpm (Etanol)	131 cv a 6500 rpm (Gasolina) 135 cv a 6500 rpm (Etanol)	175 cv a 6500 rpm (Gasolina) 178 cv a 6500 rpm (Etanol)	175 cv a 6500 rpm (Gasolina) 178 cv a 6500 rpm (Etanol)
Rotação de marcha lenta:	780 rpm	780 rpm	780 rpm	780 rpm	750 rpm	750 rpm
RPM máxima:	6800 rpm	6800 rpm	6800 rpm	6800 rpm	7000 rpm	7000 rpm
Relação de compressão:	12,0 : 1	12,0 : 1	12,0 : 1	12,0 : 1	12,0 : 1	12,0 : 1
Combustível	Gasolina/Alcool - Flex	Gasolina/Alcool - Flex	Gasolina/Alcool - Flex	Gasolina/Alcool - Flex	Gasolina/Alcool - Flex	Gasolina/Alcool - Flex
Transmissão	IB5 (Manual)	IB5 (Manual)	Powershift (Automática)	Powershift (Automática)	Powershift (Automática)	Powershift (Automática)
Número de marchas:	5 (cinco) marchas à frente e ré	5 (cinco) marchas à frente e ré	6 (seis) marchas à frente e ré	6 (seis) marchas à frente e ré	6 (seis) marchas à frente e ré	6 (seis) marchas à frente e ré
Relações:						
1ª marcha	3,846 : 1	3,846 : 1	3,917 : 1	3,917 : 1	3,917 : 1	3,917 : 1
2ª marcha	2,038 : 1	2,038 : 1	2,429 : 1	2,429 : 1	2,429 : 1	2,429 : 1
3ª marcha	1,281 : 1	1,281 : 1	1,436 : 1	1,436 : 1	1,436 : 1	1,436 : 1
4ª marcha	0,951 : 1	0,951 : 1	1,021 : 1	1,021 : 1	1,021 : 1	1,021 : 1
5ª marcha	0,756 : 1	0,756 : 1	0,867 : 1	0,867 : 1	0,867 : 1	0,867 : 1
6ª marcha	-	-	0,702 : 1	0,702 : 1	0,702 : 1	0,702 : 1
Ré	3,615 : 1	3,615 : 1	3,507 : 1	3,507 : 1	3,507 : 1	3,507 : 1
Relação final:	4,56 : 1	4,56 : 1	4,579 : 1 (1ª, 2ª, 5ª e 6ª marchas) 5,118 : 1 (3ª e 4ª marchas e ré)	4,579 : 1 (1ª, 2ª, 5ª e 6ª marchas) 5,118 : 1 (3ª e 4ª marchas e ré)	3,850 : 1 (1ª, 2ª, 5ª e 6ª marchas) 4,278 : 1 (3ª e 4ª marchas e ré)	3,850 : 1 (1ª, 2ª, 5ª e 6ª marchas) 4,278 : 1 (3ª e 4ª marchas e ré)
Peso do veículo em ordem de marcha - PVOM	1312 kg	1310 kg	1344 kg	1344 kg	1375 kg	1399 kg
Capacidade de carga	513 kg	515 kg	481 kg	481 kg	525 kg	501 kg
PBT	1825 kg	1825 kg	1825 kg	1825 kg	1900 kg	1900 kg
PBTC / CMT - Cap. Max. Tração	2425 kg	2425 kg	2425 kg	2425 kg	2400 kg	2400 kg
Massa max. de reboque com ou sem freio	600 kg (s/ freio)	600 kg (s/ freio)	600 kg (s/ freio)	600 kg (s/ freio)	600 kg (s/ freio)	600 kg (s/ freio)
Distância entre eixos	2648 mm	2648 mm	2648 mm	2648 mm	2648 mm	2648 mm
Comprimento do veículo	4358 mm	4358 mm	4358 mm	4358 mm	4358 mm	4358 mm
Largura do veículo						
sem espelhos	1823 mm	1823 mm	1823 mm	1823 mm	1823 mm	1823 mm
com espelhos:	2010 mm	2010 mm	2010 mm	2010 mm	2010 mm	2010 mm
Altura do veículo (em ordem de marcha)	1484 mm	1484 mm	1484 mm	1484 mm	1484 mm	1484 mm
Balanço traseiro	815 mm	815 mm	815 mm	815 mm	815 mm	815 mm
Pneu radial	205/55 R16 ou 215/50 R17 (rodagem) 125/80R16 (pneu sobressalente)	205/55 R16 ou 215/50 R17 (rodagem) 125/80R16 (pneu sobressalente)	205/55 R16 ou 215/50 R17 (rodagem) 125/80R16 (pneu sobressalente)	205/55 R16 ou 215/50 R17 (rodagem) 125/80R16 (pneu sobressalente)	215/50 R17 (rodagem) 125/80R16 (pneu sobressalente)	215/50 R17 (rodagem) 125/80R16 (pneu sobressalente)
Rodas	7 x 16" Liga-leve	7 x 16" Liga-leve	7 x 16" Liga-leve	7 x 16" Liga-leve	7 x 17" Liga-leve	7 x 17" Liga-leve
Freio de serviço	Hidráulico, equipado com freio a disco nas rodas dianteiras e freio a tambor nas rodas traseiras (opcionalmente freio a disco nas rodas traseiras). Sistema ABS nas quatro rodas.	Hidráulico, equipado com freio a disco e sistema ABS nas quatro rodas.	Hidráulico, equipado com freio a disco nas rodas dianteiras e freio a tambor nas rodas traseiras (opcionalmente freio a disco nas rodas traseiras). Sistema ABS nas quatro rodas.	Hidráulico, equipado com freio a disco e sistema ABS nas quatro rodas.	Hidráulico, equipado com freio a disco e sistema ABS nas quatro rodas.	Hidráulico, equipado com freio a disco e sistema ABS nas quatro rodas.
Capacidade do reservatório de combustível	55 litros	55 litros	55 litros	55 litros	55 litros	55 litros
Capacidade do Porta-Malas	316 litros	316 litros	316 litros	316 litros	316 litros	316 litros
Aceleração de 0 a 100 km/h	11,4s	11,4s	12,2s	12,2s	9,2 seg	9,2 seg
Velocidade Máxima	189 km/h	189 km/h	189 km/h	189 km/h	206 Km	206 Km