

Ficha técnica – SANDERO STEPWAY 1.6 16V HI-FLEX

Arquitetura	Carroceria monobloco, 2 volumes, 5 portas, 5 passageiros
Motor	K4M Hi-Flex – Quatro tempos, bicombustível (álcool e/ou gasolina), quatro cilindros em linha, 16 válvulas e refrigeração por circuito de água sob pressão
Tração	Dianteira
Cilindrada	1.598 cm ³
Diâmetro e curso	79,5 mm x 80,5 mm
Taxa de compressão	10:1
Potência máxima (ISO/ABNT)	107 cv (gasolina) a 5.750 rpm / 112 cv (álcool) a 5.750 rpm
Torque máximo	15,1 mkgf (gasolina) a 3.750 rpm / 15,5 mkgf (álcool) a 3.750 rpm
Alimentação	Injeção Eletrônica Multiponto Seqüencial
Rodas	Liga-leve 16"
Pneus	195/60 R16 Continental Cross Contact
Suspensão dianteira	Tipo McPherson, triângulos inferiores, amortecedores hidráulicos telescópicos e molas helicoidais
Suspensão traseira	Rodas semi-independentes, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos verticais com barra estabilizadora
Freios	Duplo circuito em "X", discos ventilados dianteiros com 259 mm de diâmetro, e tambores na traseira, com 203 mm de diâmetro
Direção	Hidráulica, diâmetro giro 10,5 m
Câmbio	Mecânico, 5 velocidades e marcha a ré
Relações de marcha	1 ^a3,36:1 2 ^a1,86:1 3 ^a1,32:1 4 ^a1,03:1 5 ^a0,82:1 Ré.....3,55:1 Diferencial.....4,50:1
Tanque de combustível	50 litros
Porta-malas	320 l
Peso (em ordem de marcha)	1.117 kg
Entreeixos	2.588 mm
Comprimento	4.091 mm
Altura / Altura com barras de teto	1.578 mm / 1.640 mm
Largura / Largura com retrovisores	1.751 mm / 2.000 mm
Altura livre em relação ao solo	185 mm
Ângulo de entrada	19°
Ângulo de saída	19°
Bitola dianteira	1.504 mm
Bitola traseira	1.484 mm
Aceleração 0 a 100 km/h	10,6 s (gasolina) / 10,5 s (álcool)
Velocidade máxima	174 km/h (gasolina) / 177 km/h (álcool)
Combustível	Gasolina e/ou Álcool