

Ficha Técnica Novo Jetta

	Novo Jetta 2.0L Comfortline Total Flex		Novo Jetta 2.0L Comfortline Total Flex		Novo Jetta 2.0L TSI Highline Gasolina
MOTOR	2.0L		2.0L		2.0L TSI
Combustível	Gasolina (E22)	Álcool (E100)	Gasolina (E22)	Álcool (E100)	Gasolina (E22)
Cilindrada (cm³)	1.984		1.984		1.984
Diâmetro dos cilindros x curso dos pistões (mm)	82,5 x 92,8		82,5 x 92,8		82,5 x 92,8
Nº de cilindros / disposição / válvulas por cilindro	4 / em linha / 2		4 / em linha / 2		4 / em linha / 4
Posição	Transversal		Transversal		Transversal
Potência máxima - kW (cv) / rpm (NBR 5484)	85 (116) / 5.000	88 (120) / 5.000	85 (116) / 5.000	88 (120) / 5.000	147 (200) / 5.100
Torque máximo - Nm (kgfm) / rpm (NBR 5484)	174 (17,7) / 4.000	180 (18,4) / 4.000	174 (17,7) / 4.000	180 (18,4) / 4.000	280 (28,5) / 1.700
Taxa de compressão	11,5:1		11,5:1		9,6:1
Formação de mistura	Injeção eletrônica multiponto Bosch ME7		Injeção eletrônica multiponto Bosch ME7		Injeção eletrônica multiponto Bosch MED
TRANSMISSÃO	MQ250		AQ250		DQ250
Conjunto câmbio-diferencial	Manual, cinco marchas à frente, acionamento por cabos.		Automático, seis marchas à frente, acionamento por cabos.		Automático, seis marchas à frente, acionamento por cabos.
Embreagem	Monodisco, acionamento hidráulico		Conversor de torque		Dupla Embreagem multi-discos imersos em óleo
Rodas motrizes	Dianteiras		Dianteiras		Dianteiras
Relações de marchas	1ª - 3,788:1; 2ª - 2,118:1; 3ª - 1,360:1 4ª - 0,971:1; 5ª - 0,733:1; ré - 3,600:1		1ª - 4,148:1; 2ª - 2,370:1; 3ª - 1,556:1 4ª - 1,155:1; 5ª - 0,859:1; 6ª - 0,686:1; ré - 3,394:1		1ª - 3,462:1; 2ª - 2,050:1; 3ª - 1,300:1 4ª - 0,902:1; 5ª - 0,914:1; 6ª - 0,756:1; ré - 3,989:1
Relação de diferencial	4,235:1		3,683:1		4,059:1
ELÉTRICA					
Bateria	60 Ah		60 Ah		60 Ah
Alternador	140 A		140 A		140 A
SUSPENSÃO					
Dianteira	Independente, tipo McPherson, com molas helicoidais integradas e barra estabilizadora de 20 mm de diâmetro.		Independente, tipo McPherson, com molas helicoidais integradas e barra estabilizadora de 20 mm de diâmetro.		Independente, tipo McPherson, com molas helicoidais integradas e barra estabilizadora de 21 mm de diâmetro.
Traseira	Semi-independente, com braços múltiplos, molas helicoidais e barra estabilizadora de 32 mm de diâmetro.		Semi-independente, com braços múltiplos, molas helicoidais e barra estabilizadora de 32 mm de diâmetro.		Independente, com braços múltiplos, molas helicoidais e barra estabilizadora de 20 mm de diâmetro.
DIREÇÃO					
Tipo	Direção servo-assistida hidráulica (HPS)		Direção servo-assistida hidráulica (HPS)		Direção servo-assistida elétrica (Servotronic)
Diâmetro mínimo de giro (m)	11,1		11,1		11,1
Relação de direção (média)	14,96:1		14,96:1		14,96:1
Volts no volante (batente a batente)	3,01		3,01		3,01
FREIOS					
	Sistema anti-travamento das rodas (ABS)		Sistema anti-travamento das rodas (ABS)		Sistema eletrônico de estabilização com sistema de auxílio a direção (ESP) c/ ABS, ASR, EDS e MSR
Dianteiros	A disco ventilado, diâmetro de 280 mm.		A disco ventilado, diâmetro de 280 mm.		A disco ventilado, diâmetro de 312 mm.
Traseiros	A disco, diâmetro de 272 mm.		A disco, diâmetro de 272 mm.		A disco, diâmetro de 272 mm.
RODAS E PNEUS					
	Roda de liga leve (6,5Jx16 ET) com Pneu 205/55 R16		Roda de liga leve (6,5Jx16 ET) com Pneu 205/55 R16		Roda de liga leve (7Jx17 ET) com Pneu 225/45 R17
	Estepe: Roda de Aço (6,5JX16 ET) com pneu 205/55 R16		Estepe: Roda de Aço (6,5JX16 ET) com pneu 205/55 R16		Estepe: Roda de Aço (6,5JX16 ET) com pneu 205/55 R16
DIMENSÕES EXTERNAS (mm)					
Comprimento	4.644		4.644		4.644
Largura (com / sem espelho retrovisor)	2.020 / 1.778		2.020 / 1.778		2.020 / 1.778
Altura	1.473		1.473		1.473
Distância entre eixos	2.651		2.651		2.651
Bitola dianteira/traseira	1.535 / 1.532		1.535 / 1.532		1.535 / 1.532
AERODINÂMICA					
Coefficiente aerodinâmico (Cw)	0,300		0,300		0,300
Área frontal (m²)	2,180		2,180		2,180
Cw x A (m²)	0,654		0,654		0,654
CAPACIDADES (litros)					
Porta-malas, conforme ISO 3832 (V210-2)	510		510		510
Tanque de Combustível	55		55		55
Reservatório de Partida a Frio	0,9		0,9		-

Ficha Técnica Novo Jetta

	Novo Jetta 2.0L Comfortline Total Flex		Novo Jetta 2.0L Comfortline Total Flex		Novo Jetta 2.0L TSI Highline Gasolina
PESOS (kg)					
Em ordem de marcha	1311		1346		1375
Carga útil	509		514		565
Peso máximo rebocável com freio/sem freio	0		0		680
DESEMPENHO					
	Gasolina (E22)	Álcool (E100)	Gasolina (E22)	Álcool (E100)	Gasolina (E22)
Aceleração 0-100 km/h (s)	10,7	10	12	11,1	7,3
Aceleração 0-1.000 m (s)	32,3	31,5	33,4	32,4	27,6
Retomada 80-120 km/h, 5a. (s)	15,5	14,9	-	-	10
Velocidade máxima (km/h)	195	202	191	198	238
MANUTENÇÃO					
Revisões, km	10.000 * / 6 meses		10.000 * / 6 meses		10.000 * / 6 meses
Troca de óleo do motor, km/tempo	10.000 / 6 meses		10.000 / 6 meses		10.000 / 6 meses
Troca de óleo da transmissão, km/tempo	30.000 / 18 meses (verificar nível de óleo)		60.000 / 36 meses (verificar nível de óleo)		60.000 / 36 meses
* No caso de uso severo, a cada 5.000 km ou 6 meses prevalecendo o que ocorrer primeiro. (Para maiores informações consulte o Manual do Proprietário)					
GARANTIA					
	1 ano veículo todo, 3 anos para motor e transmissão, 12 anos para perfuração de chapa		1 ano veículo todo, 3 anos para motor e transmissão, 12 anos para perfuração de chapa		1 ano veículo todo, 3 anos para motor e transmissão, 12 anos para perfuração de chapa

Dados Oficiais: Fevereiro/ 2011