



## Ficha Técnica Novo Crossfox

### Novo Crossfox 1.6 VHT Total Flex (4 portas)

MOTOR	1.6 VHT
Combustível	Gasolina (E22)      Álcool (E100)
Cilindrada (cm³)	1598
Diâmetro dos cilindros x curso dos pistões (mm)	76,5 x 86,9
Nº de cilindros / disposição / válvulas por cilindro	4 / em linha / 2
Posição	Transversal
Potência máxima - kW (cv) / rpm (NBR ISO 1585)	74 (101) / 5.250      76 (104) / 5.250
Torque máximo - Nm (kgfm) / rpm (NBR ISO 1585)	151 (15,4) / 2.500      153 (15,6) / 2.500
Taxa de compressão	12,1:1
Formação de mistura	Injeção eletrônica multiponto Bosch ME 7.5.30.
TRANSMISSÃO	MQ200
Conjunto câmbio-diferencial	Manual, cinco marchas à frente, acionamento por cabos
Embreagem	Monodisco, acionamento hidráulico
Rodas motrizes	Dianteiras
Relações de marchas	1ª - 3,769:1; 2ª - 2,095:1; 3ª - 1,387:1 4ª - 1,026:1; 5ª - 0,776:1; ré - 3,182:1
Relação de diferencial	4,533:1
ELÉTRICA	
Bateria	60 A
Alternador	65 A (sem ar-condicionado) 90 A (com ar-condicionado)
SUSPENSÃO	
Dianteira	Independente, tipo McPherson, com braços triangulares transversais, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos e pressurizados e barra estabilizadora (diâmetro 20mm).
Traseira	Interdependente com braços longitudinais, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos e pressurizados.
DIREÇÃO	
Tipo	Sistema Pinhão e cremalheira com assistência hidráulica
Diâmetro mínimo de giro (m)	10,4
Relação de direção (média)	15,6:1
Volts no volante (batente a batente)	2,9
FREIOS	
	Duplo circuito hidráulico em diagonal, servofreio a vácuo. ABS opcional.
Dianteiro	A disco ventilado, diâmetro de 256 mm.
Traseiro	A tambor, diâmetro de 200 mm.
RODAS E PNEUS	
	Rodas de aço (6Jx15) com pneus 205/60 R15 ou rodas de liga leve (6Jx15)
DIMENSÕES EXTERNAS (mm)	
Comprimento	4.034
Largura	1.677
Altura (com rack)	1.631 (pneu 205/60 R15)
Distância entre eixos	2.467
Bitola dianteira/traseira	1.445 / 1.431
AERODINÂMICA	
Coefficiente aerodinâmico (Cx)	0,370
Área frontal (m²)	2,25
Cx x A (m²)	0,833
CAPACIDADES (litros)	
Porta-malas, conforme ISO 3832 (V210).	260 / 353 (com banco corredeira para frente)
Tanque de Combustível	50
Reservatório de Partida a frio	0,7



## Ficha Técnica Novo Crossfox

### Novo Crossfox 1.6 VHT Total Flex (4 portas)

<b>PESOS (kg)</b>		
Em ordem de marcha	1130	
Carga útil	440	
Peso máximo rebocável com freio/sem freio	400 / 400	
Carga máxima sobre teto	45	
<b>DESEMPENHO</b>		
	Gasolina (E22)	Álcool (E100)
Aceleração 0-100 km/h (s)	11,3	11,0
Aceleração 0-1.000 m (s)	33,3	33,0
Retomada 80-120 km/h, 5a. (s)	15,6	15,2
Velocidade máxima (km/h)	173	175
<b>CONSUMO DE COMBUSTÍVEL</b>		
Cidade (NBR 7024), km/l	11,4	7,8
Estrada (NBR 6601), km/l	16	10,9
Média Peco, km/l	13,1	8,9
<b>MANUTENÇÃO</b>		
Revisões, km	10.000 *	
Troca de óleo do motor, km/tempo	10.000 * / 1 ano *	
Troca de óleo da transmissão	Não	
* No caso de uso severo, a cada 5.000 km ou 6 meses prevalecendo o que ocorrer primeiro. (Para mais informações consulte o Manual do Proprietário)		
<b>GARANTIA</b>		
1 ano veículo todo, 3 anos para motor e transmissão, 5 anos para perfuração de chapa		

Dados Oficiais: Novembro/2009