



Ficha Técnica

Fox Bluemotion 1.0I Total Flex

MOTOR	
Combustível	Gasolina (E22) Etanol (E100)
Cilindrada (cm³)	999
Diâmetro dos cilindros x curso dos pistões (mm)	74,5 x 76,4
Válvulas por cilindro / disposição / n° de cilindros	4 / 01 - Em linha / 3
Posição	Transversal a frente do eixo
Potência máxima - kW (cv) / rpm (NBR ISO 1585)	55 (75) / 6250 60 (82) / 6250
Torque máximo - Nm (kgfm) / rpm (NBR ISO 1585)	95 (9,7) / 3000 102 (10,4) / 3000
Taxa de compressão	11,5:1
Formação de mistura	Injeção eletrônica multiponto Bosch ME 17.5.24
TRANSMISSÃO	
Conjunto câmbio-diferencial	Manual, cinco marchas à frente, acionamento por cabos
Embreamento	Monodisco, acionamento hidráulico
Rodas motrizes	Dianteiras
Relações de marchas	1ª - 3,769:1; 2ª - 2,095:1; 3ª - 1,281:1; 4ª - 0,927:1; 5ª - 0,740:1 ré - 3,182:1
Relação de diferencial	4,929
SUSPENSÃO	
Dianteira	Suspensão independente, Mc Pherson com mola integrada Mola helicoidal Diâmetro da barra estabilizadora 19mm
Traseira	Suspensão interdependente, Braço longitudinal Mola helicoidal
DIREÇÃO	
Tipo	Eletro-hidráulica
Diâmetro de giro do veículo (m)	10,8
Relação de direção (média)	15,8:1
Volts no volante (batente a batente)	2,9
FREIOS	
	Duplo circuito hidráulico em diagonal, servofreio a vácuo
Dianteiros	Disco de freio ventilado, diâmetro de 256mm
Traseiros	Tambor de freio com regulagem autom, diâmetro de 200mm
RODAS E PNEUS	
	Roda de aço 5JX14 com Pneu 175/70 R14
DIMENSÕES EXTERNAS (mm)	
Comprimento	3823
Largura (sem / com espelho retrovisor)	1657 / 1901
Altura (teto)	1545
Distância entre eixos	2465
Bitola dianteira/traseira	1431 / 1428
AERODINÂMICA	
Coefficiente aerodinâmico (Cw)	0,33
Área frontal (m²)	2,16
Cw x A (m²)	0,713
CAPACIDADES (litros)	
Porta-malas, conforme ISO 3832 (V210)	260
Tanque de Combustível	50
Reservatório de Partida a Frio	-
PESOS (kg)	
Em ordem de marcha	993
Carga útil	440
Peso máximo rebocável com freio/sem freio	200/200
DESEMPENHO	
	Gasolina (E22) Etanol (E100)
Aceleração 0-100 km/h (s)	13,5 13,2
Aceleração 0-1.000 m (s)	35,2 35
Retomada 80-120 km/h, 5a. (s)	20,1 19,5
Velocidade máxima (km/h)	166 167
MANUTENÇÃO	
Revisões, km	10.000 km ou 6 meses
Troca de óleo do motor, km/tempo	10.000 / 6 meses
Troca de óleo da transmissão	Não requerido (apenas verificação de nível a cada 10.000 / 6 meses)
* No caso de uso severo, a cada 5.000 km ou 6 meses prevalecendo o que ocorrer primeiro. (Para maiores informações consulte o Manual do Proprietário)	
GARANTIA	
	1 ano veículo todo 3 anos para motor e transmissão 5 anos para perfuração de chapa por corrosão