

Diesel

Carroceria	4x4 Cabine Dupla Diesel					4x4 Cabine Simples Diesel		
Versão	SRV A/T TOP	SRV A/T	SRV	SR	STANDARD pack	STANDARD	STANDARD	Cabine e Chassi
Motorização								
Motor	Toyota Diesel D-4D 3.0L 16V Turbo* intercooler *Turbo com geometria variável				Toyota Diesel D-4D 2.5L 16V Turbo			
Potência (cv/ rpm)	163/3.400				102/3.600			
Torque (kgf.m/rpm)	35,0/1.400 - 3.200				26,5/1.600 - 2.400			
Cilindrada (cm³)	2.982				2.494			
Diâmetro x curso do pistão (mm)	96,0 x 103,0				92,0 x 93,8			
Taxa de Compressão	17,9:1				18,5:1			
Alimentação	Sistema de injeção direta e eletrônica de combustível (tipo Common Rail)							
Tração	4x2, 4x4 e 4x4 reduzida com acionamento por alavanca, ADD (roda livre automática), VSC (controle eletrônico de estabilidade) e TRC (controle eletrônico de tração).	4x2, 4x4 e 4x4 reduzida com acionamento por alavanca e ADD (roda livre automática). Diferencial traseiro com deslizamento limitado (LSD).			4x2, 4x4 e 4x4 reduzida com acionamento por alavanca. Diferencial traseiro com deslizamento limitado (LSD).			
Transmissão	Automática de 4 velocidades		Manual de 5 velocidades					
Relação diferencial (dianteiro/traseiro)	3,909/3,909		3,583/3,583		3,909/3,909			
Suspensão								
Dianteira	Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora							
Traseira	Eixo rígido, molas semi-elípticas de duplo estágio							
Direção	Hidráulica - pinhão e cremalheira							
Freios								
Dianteiros	Discos ventilados com ABS, EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) e BAS (sistema de assistência em frenagem de emergência).		Discos ventilados com ABS			Discos ventilados		
Traseiros	Tambor com ABS, EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) e BAS (sistema de assistência em frenagem de emergência).		Tambor com LSPV (válvula proporcional sensível à carga) e ABS			Tambor com LSPV (válvula proporcional sensível à carga)		
Pneus e Rodas								
Pneus	265/65 R17		265/70 R16			205/70 R16		
Rodas	Liga leve R17 7,5J		Liga leve R16 7JJ		Aço estampado R16 7J		Aço estampado R16 6J	
Dimensões e Capacidades								
Comprimento (mm)	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260	4.980
Largura (mm)	1.835	1.835	1.835	1.835	1.835	1.760	1.760	1.760
Altura (mm)	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.850	1.795	1.795
Entreeixos (mm)	3.085	3.085	3.085	3.085	3.085	3.085	3.085	3.085
Peso em ordem de marcha (kg)	1.935	1.935	1.910	1.900	1.855	1.855	1.780	1.780
Peso bruto total (kg)	2.935	2.935	2.910	2.900	2.855	2.855	2.780	2.780
Capacidade de carga (kg)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Peso bruto total combinado (kg)	3.685	3.685	3.660	3.650	3.605	3.605	3.530	3.530
Capacidade do tanque (l)	80							
Dimensões da caçamba								
Comprimento (mm)	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	2.315	-
Largura (mm)	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.520	-
Altura (mm)	450	450	450	450	450	450	450	-
Fora-de-estrada								
Vão livre mínimo do solo (mm)	222	222	222	222	222	212	212	212
Ângulo de ataque	30°	30°	30°	30°	30°	30°	30°	30°
Ângulo de saída	23°	23°	23°	23°	23°	23°	23°	-
Raio de giro (m)	6,4	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2

Flex Fuel (Gasolina/Etanol)

Carroceria	4x4 Cabine Dupla	4x2 Cabine Dupla
Versão	SRV A/T	SR A/T
Motorização		
Motor	Toyota VVT-i Flex 2.7L 16V DOHC	
Potência (cv/ rpm)	163/5.000 (Etanol) 158/5.000 (Gasolina)	163/5.000 (Etanol) 158/5.000 (Gasolina)
Torque (kgf.m/rpm)	25,0/3.800	
Cilindrada (cm³)	2.694	
Diâmetro x curso do pistão (mm)	95,0 x 95,0	
Taxa de Compressão	12,0:1	
Alimentação	Sistema de injeção eletrônica (tipo EFI)	
Tração	4x2, 4x4 e 4x4 reduzida com acionamento por alavanca e ADD (roda livre automática). Diferencial traseiro com deslizamento limitado (LSD).	4x2, com diferencial traseiro com deslizamento limitado (LSD).
Transmissão	Automática de 4 velocidades	
Relação diferencial (dianteiro/traseiro)	- / 4555	- / 4100
Suspensão		
Dianteira	Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora	
Traseira	Eixo rígido, molas semi-elípticas de duplo estágio	
Direção	Hidráulica - pinhão e cremalheira	
Freios		
Dianteiros	Discos ventilados com ABS	
Traseiros	Tambor com LSPV (válvula proporcional sensível à carga) e ABS	
Pneus e Rodas		
Pneus	265/70 R16	
Rodas	Liga leve R16 7JJ	
Dimensões e Capacidades		
Comprimento (mm)	5.260	5.260
Largura (mm)	1.835	1.835
Altura (mm)	1.860	1.860
Entreeixos (mm)	3.085	3.085
Peso em ordem de marcha (kg)	1.745	1.685
Peso bruto total (kg)	2.560	2.460
Capacidade de carga (kg)	815	775
Peso bruto total combinado (kg)	3.310	3.210
Capacidade do tanque (l)	80	
Dimensões da caçamba		
Comprimento (mm)	1.520	1.520
Largura (mm)	1.515	1.515
Altura (mm)	450	450
Fora-de-estrada		
Vão livre mínimo do solo (mm)	222	222
Ângulo de ataque	30°	30°
Ângulo de saída	23°	23°
Raio de giro (m)	6,2	6,1