

Versão	DIESEL		GASOLINA V6	FLEX L4 (Gasolina e Etanol)
	SRV A/T - 7 assentos	SRV A/T - 5 assentos	SRV A/T - 7 assentos	SR A/T - 5 assentos
Motorização				
Motor	Toyota diesel D-4D 3.0L 16V turbo* intercooler (*Turbo com geometria variável)		Toyota gasolina DOHC V6 4.0L 24V VVT-i	Toyota VVT-i Flex 2.7L 16V DOHC
Potência (cv/rpm)	163 / 3.400		238 / 5.200	163 / 5.000 (Etanol) e 158 / 5.000 (Gasolina)
Torque (kgf.m/rpm)	35,0 / 1.400 - 3.200		38,3 / 3.800	25,0 / 3.800
Cilindrada (cm3)	2.982		3.956	2694
Diâmetro x curso do pistão (mm)	96,0 x 103,0		94,0 X 95,0	95,0 X 95,0
Taxa de compressão	17,9:1		10,0:1	12,0:1
Alimentação	Sistema de injeção direta e eletrônica de combustível (tipo Common Rail)		Sistema de injeção eletrônica multiponto sequencial	Sistema de injeção eletrônica (tipo EFI)
Tração	4x4 permanente com reduzida Diferencial central tipo Torsen com bloqueio, VSC (controle eletrônico de estabilidade) e TRC (controle eletrônico de tração).			4x2, com diferencial traseiro com deslizamento limitado (LSD).
Transmissão	Automática de 4 velocidades		Automática de 5 velocidades com Inteligência Artificial	Automática de 4 velocidades
Relação diferencial (dianteiro/traseiro)	3.909 / 3.909		3,583 / 3,583	- / 4,100
Suspensão				
Dianteira	Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora			
Traseira	4-link (4 pontos de fixação) e molas helicoidais			
Direção				
Tipo	Hidráulica - pinhão e cremalheira			
Freios				
Dianteiros	Discos ventilados com ABS, EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) e BAS (sistema de assistência em frenagem de emergência).			Discos ventilados com ABS
Traseiros	Tambor com ABS, EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) e BAS (sistema de assistência em frenagem de emergência).			Tambor com ABS
Pneus e rodas				
Pneus	265/65 R 17			
Rodas	Liga Leve R 17 7,5J			
Dimensões e capacidades				
Comprimento (mm)	4.705			
Largura (mm)	1.840			
Altura (mm)	1.850			
Entreeixos (mm)	2.750			
Peso em ordem de marcha (kg)	1.995	1.990	1.935	1.770
Peso bruto total (kg)	2.570		2.510	2.390
Capacidade de carga (kg)	575	580	575	620
Peso bruto total combinado (kg)	3.320		3.260	3.140
Capacidade do tanque (l)	80			
Fora-de-estrada				
Vão livre mínimo do solo (mm)	220			
Ângulo de ataque	30°			
Ângulo de saída	25°			
Raio de giro (m)	5,9			5,8