

**Ficha Técnica****up! 1.0i
Manual
4 Portas**

MOTOR		
Combustível	Gasolina (E22)	Etanol (E100)
Cilindrada (cm³)	999	
Diâmetro dos cilindros x curso dos pistões (mm)	74,5 x 76,4	
Nº de cilindros / disposição / válvulas por cilindro	3 / Em linha / 4	
Posição	Transversal a frente do eixo	
Potência máxima - kW (cv) / rpm (NBR ISO 1585)	55 (75) / 6250	60 (82) / 6250
Torque máximo - Nm (kgfm) / rpm (NBR ISO 1585)	95 (9,7) / 3000	102 (10,4) / 3000
Taxa de compressão	11,5:1	
Formação de mistura	Injeção eletrônica multiponto com sistema E-Flex de partida a frio (sem tanquinho)	
TRANSMISSÃO		
Conjunto câmbio-diferencial	Manual, cinco marchas à frente, acionamento por cabos	
Embreagem	Monodisco, acionamento hidráulico	
Rodas motrizes	Dianteiras	
Relações de marchas	1ª - 3,769:1; 2ª - 2,095:1; 3ª - 1,281:1; 4ª - 0,927:1; 5ª - 0,740:1; ré - 3,182:1 4,929:1	
Relação de diferencial dianteiro		
SUSPENSÃO		
Dianteira	Suspensão independente tipo McPherson Molas helicoidais Barra estabilizadora	
Traseira	Suspensão interdependente com braços longitudinais Molas helicoidais	
DIREÇÃO		
Tipo	Direção elétrica (direção mecânica)	
Diâmetro de giro do veículo (m)	9,7 (10,6)	
Relação de direção (média)	15,5:1 (21:1)	
Volts no volante (batente a batente)	2,9 (3,9)	
FREIOS		
	Duplo circuito hidráulico em diagonal, servofreio a vácuo ABS com EBD	
Dianteiros	Disco ventilado, diâmetro de 256 mm.	
Traseiros	Tambor, diâmetro de 200 mm.	
RODAS E PNEUS		
	Roda 5J X 13 com Pneu 165/80 R13 Roda 5J X 14 com Pneu 175/70 R14 Roda 5,5J X 15 com Pneu 185/60 R15	
DIMENSÕES EXTERNAS (mm)		
Comprimento	3605	
Largura (sem espelho retrovisor)	1645	
Largura (com espelho retrovisor)	1910	
Largura (com espelho retrovisor com <i>side blinker</i>)	1914	
Altura (teto)	1500	
Distância entre eixos	2421	
Bitola (dianteira / traseira)	1423 / 1424	
AERODINÂMICA		
Coefficiente aerodinâmico (Cw)	0,361	
Área frontal (m²)	2,07	
Cw x A (m²)	0,747	
CAPACIDADES (litros)		
Porta-malas	285	
Tanque de combustível	50	
PESOS (kg)		
Em ordem de marcha	910-958	
Peso bruto total (PBT)	1370	
Carga útil	440-412	
Carga admissível sobre o eixo dianteiro	700	
Carga admissível sobre o eixo traseiro	680	
Carga admissível sobre o teto	50	
Peso máximo rebocável com freio/sem freio	0	
DESEMPENHO		
	Gasolina (E22)	Etanol (E100)
Aceleração 0-100 km/h (s)	12,6	12,4
Aceleração 0-1.000 m (s)	34,6	34,4
Retomada 80-120 km/h, 5a. (s)	18,9	18,5
Velocidade máxima (km/h)	163	165
CONSUMO		
	Gasolina (E22)	Etanol (E100)
Cidade - Autonomia corrigida conforme PBE (km/l) °	13,2	9,1
Estrada - Autonomia corrigida conforme PBE (km/l) °	14,3	9,9
Consumo Energético - Média E100 & E22 (MJ/km)	1,57	
° INMETRO - Portaria n°10 de 11.01.2012		
MANUTENÇÃO		
Revisões, km/ tempo*	10.000 / 6 meses	
Troca de óleo do motor, km/ tempo*	10.000 / 6 meses	
Troca de óleo da transmissão, km/ tempo*	Não requerido (apenas verificação de nível a cada 10.000 / 6 meses)	
* No caso de uso severo, a cada 5.000 km ou 6 meses prevalecendo o que ocorrer primeiro. (Para maiores informações consulte o Manual do Proprietário)		
GARANTIA		
	3 anos veículo todo 6 anos para perfuração de chapa por corrosão	
DISPONÍVEL COMO		
	4 portas, nas versões take up!, move up!, high up!, black up!, white up! e red up!	