



Ficha Técnica

cc 3.6I V6 FSI Gasolina

MOTOR	
Combustível	Gasolina (E22)
Cilindrada (cm³)	3.597
Diâmetro dos cilindros x curso dos pistões (mm)	89 x 96,3
Nº de cilindros / disposição / válvulas por cilindro	6 / em V / 4
Posição	Transversal a frente do eixo
Potência máxima - kW (cv) / rpm (NBR ISO 1585)	220 (300) / 6.600
Torque máximo - Nm (kgfm) / rpm (NBR ISO 1585)	350 (35,6) / 2.400
Taxa de compressão	11,4:1
Formação de mistura	Injeção eletrônica multiponto Bosch Motronic
TRANSMISSÃO	
Conjunto câmbio-diferencial	Automático, seis marchas à frente
Embreagem	Dupla Embreagem multi-discos imersos em óleo
Rodas motrizes	Dianteiras e Traseiras - 4Motion Permanente
Relações de marchas	1a. - 2,923:1; 2a. - 1,792:1; 3a. - 1,185:1; 4a. - 0,829:1; 5a. - 0,862:1; 6a. - 0,686:1; ré - 3,264:1
Relação do diferencial dianteiro / traseiro	4,769
2ª Relação do diferencial dianteiro / traseiro	3,444
SUSPENSÃO	
Dianteira	Suspensão independente, Mc Pherson com mola integrada Mola helicoidal
Traseira	Suspensão independente, Braço transversal e longitudinal Mola helicoidal
DIREÇÃO	
Tipo	Elétrica
Diâmetro de giro do veículo (m)	11,4
Relação de direção (média)	-
Volts no volante (batente a batente)	-
FREIOS	
	Sistema eletrônico de estabilização, incluindo ABS com assistência de freio, ASR, EDS e MSR
Dianteiros	Disco ventilado, diâmetro de 345mm
Traseiros	Disco ventilado, diâmetro de 310mm
RODAS E PNEUS	
	Roda de liga leve 8JX18 com pneu 235/40 R18
DIMENSÕES EXTERNAS (mm)	
Comprimento	4.801
Largura (sem / com espelho retrovisor)	1.855 / 2.090
Altura (teto)	1.426
Distância entre eixos	2.712
Bitola dianteira/traseira	1.555 / 1.557
AERODINÂMICA	
Coefficiente aerodinâmico (Cw)	0,31
Área frontal (m²)	2,24
Cw x A (m²)	0,69
CAPACIDADES (litros)	
Porta-malas - ISO 3832 (V210-2)	452
Tanque de Combustível	68
Reservatório de Partida a Frio	-
PESOS (kg)	
Em ordem de marcha	1.637
Carga útil	509
Peso máximo rebocável com freio/sem freio	-
DESEMPENHO	
Aceleração 0-100 km/h (s)	5,5
Aceleração 0-1.000 m (s)	25,5
Retomada 80-120 km/h, 5a. (s)	
Velocidade máxima (km/h)	250
MANUTENÇÃO	
Revisões, km/tempo*	10.000 / 6 meses
Troca de óleo do motor, km/tempo*	10.000 / 6 meses
Troca de óleo da transmissão, km/tempo*	60.000 / 36 meses

* No caso de uso severo, a cada 5.000 km ou 6 meses prevalecendo o que ocorrer primeiro. (Para maiores informações consulte o Manual do Proprietário)

GARANTIA	
	3 anos veículo todo
	12 anos para perfuração de chapa por corrosão

Dados Oficiais: Outubro/ 2012